

HJBRIGHT®

東莞市華晶電子有限公司

BRIGHT-E ELECTRONIC TECHNOLOGY LIMITED

UL2651-28-7012-XXP

規 格 書

STYLB 品 名	UL2651	DOCUMENT NO 编 号	2010072101	REV: 版次	1.0V
SIZE 规 格	28AWG 1.27Pitch	ESTABLISHED DATE 制作日期	2025-09-18		
CONSTRUCTION FIGURE 截 面 图	PT*PH±0.30mm PH1.27mm 0.90±0.08mm AWM 2651 28AWG 105℃ 300V VW-1 红边 按客户要求生产2-50P				
TECHNICAL PARAMETERS 技术参数					
CONDUCTOR 导 体	SIZE	规格(AWG)	28		
	MATERIAL	材质	先镀后绞线		
	CONSTRUCTION	结构(mm)	TS7/0.12±0.007		
INSULATION 绝 缘	AVG.THICK	平均厚度(mm)	0.25		
	MIN.THICK	最小厚度(mm)	0.22		
	OVER DIAMETER	线径(mm)	0.90±0.08		
	MATERIAL	材质	环保 PVC38P(Rohs)		
	COLOR	颜色	8002k 灰白划红边排线喷墨字		
MARKING 印字	⚡ AWM 2651 28AWG 105℃ 300V VW-1 E214500 WL CSA AWM I A 28AWG FT1 105℃ 300V LL210593 +LF+ ***** (日期码变动)				
JACKET 外 被	AVG.THICK	平均厚度(mm)	/		
	MIN.THICK	最小厚度(mm)	/		
	OVER DIAMETER	线径(mm)	/		
	MATERIAL	材质	/		
	COLOR	颜色	/		
EIECTRTIC FANCTION 电 气	RATED TEMP	额定温度	105		
	RATED VOLTAGE	额定电压	300		
	COND.RESISTANCE	导体电阻	239		
	INSU.RESISTANCE	绝缘电阻(MΩ /KM20℃)	2.5		

Make: Judyyan

Approved by: Hu.ch

customer confirmation: